

### REINIGINGSMIDDEL VOOR HOUT

NANODRY WOOD CLEANER is een wateroplosbaar reinigingsmiddel speciaal ontworpen voor hout. NANODRY WOOD CLEANER reinigt grondig verweerd hout en verwijdert schimmels en algen. Het verwijdert de zilvergrijze kleur van hout die ontstaat onder invloed van het weer en herstelt het oorspronkelijk uiterlijk en de natuurlijke schoonheid van het hout.

#### Eigenschappen:

WOOD CLEANER is een micro-emulsie in water. De emulsie is een transparante en schuimende vloeistof. De dichtheid is identiek aan water.

#### Technische data:

Specifieke dichtheid (Kg/dm<sup>3</sup>): 1,045  
 pH-waarde: 1,7  
 Uitzicht: transparante vloeistof  
 Reuk: enigszins, niet karakteristiek  
 Vlampunt: niet van toepassing

#### Toepassing:

Voor het gebruik goed schudden. Controleer de vervaldatum.

#### Applicatie:

Onverdund aanbrengen met een borstel of rol. De beste resultaten worden bekomen met rollen met spons binnenkern, deze beletten het afdruppen. Gebruik van een tuinsproeier is mogelijk.

De gebruikte apparatuur na gebruik onmiddellijk en uitsluitend met water reinigen, geen solventen gebruiken.

#### Verbruik:

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethode, de laagdikte en de absorptie eigenschappen van het substraat. Bij aanbrengen met de borstel kan met een rendement van 2 m<sup>2</sup>- 10m<sup>2</sup>/ liter gerekend worden.

**Let op: Voor zuergevoelige oppervlakken zoals email, chroom, zink, roestvrij staal, gepolijst marmer, kalkhoudende natuursteen, bepaalde decortegels enz.**



#### Richtlijnen voor gebruik:

Opm. Voor alle zekerheid raden wij aan het product vooraf te testen op een kleine, onopvallende plaats.

1. Maak het te reinigen oppervlak en omgeving nat. Dit heeft drie redenen:
  - De zone rond het te reinigen houten is nat en dit zal helpen bij het beschermen van planten en gras.
  - WOOD CLEANER blijft aan het oppervlak van het hout, waar de reiniging moet plaatsvinden en zal niet indringen in het hout.
  - Het hout wordt afgekoeld, zodat WOOD CLEANER minder snel zal verdampen. Dit is belangrijk, vooral bij warm weer.
2. Breng WOOD CLEANER aan. Dit wordt gedaan met een borstel, rol of tuinsproeier.
3. Laat WOOD CLEANER gedurende 10 tot 20 minuten inwerken, maar laat niet volledig opdrogen voor het afspoelen. Als WOOD CLEANER toch is opgedroogd kan het oppervlak opnieuw besproeid worden met water, of kan een nieuwe laag WOOD CLEANER worden aangebracht.
4. Diepe vlekken op gestructureerde oppervlakken worden licht geschrobd met een harde nylon borstel of een schuursponsje. Zware vervuiling met schimmelvlekken kunnen een tweede behandeling vereisen.

5. Het losgeweekte vuil verwijderen door af te spuiten met zo weinig mogelijk druk. Er moet voldoende druk zijn om het vuil en het dode hout te verwijderen, maar niet teveel zodat de houtvezels niet worden beschadigd. Spuit in de richting van de houtnerf. Gebruik nooit een roterende spuitkop!
6. Na het schoonmaken, grondig naspoelen.
7. Laat het hout 24 tot 48 uur drogen vóór het aanbrengen van water- en olieafstotende NANODRY WOOD-S of WOOD-W

**Veiligheid:** Volgens de Europese Richtlijn 1999/45/EG dient dit preparaat als corrosief te worden ingedeeld symbool **C**.

### Verpakking en opslag:

1 liter, 5 liter, 25 liter

Bij gesloten verpakking is WOOD CLEANER 2 jaar houdbaar. Beschermen tegen volle zon. Vorstvrij stockeren in gesloten verpakking. Bij langere stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden. Voor gebruik intensief roeren tot homogeen mengsel. Stockeer bij 15°C-30°C.

Nanodry | professional surface protection by



Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of enig ander procedé wordt gebruikt. De variatie aan producten en materialen laat ons niet toe alles uit te testen. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit. Dit productblad vervangt alle voorgaande versies.