

Roxil Patio Cream

Product

Roxil Patio Cream is een gebruiksklare witte crème voor het beschermen van buitenbevoeringen, paden, opritten en terrassen. Het oppervlak wordt waterafstotend en bemoeilijkt de groei en aanhechting van algen en mossen. **Roxil Patio Cream** kan worden aangebracht met de rol of kwast.

Voordelen

- Hydrofobeert (maakt waterafstotend)
- Helpt te beschermen tegen mossen en algen
- Behoudt het origineel uitzicht van het oppervlak
- Dringt diep in het materiaal
- Lange levensduur (>10 jaar ^[1])
- Toepasbaar op baksteenklinkers, betontegels, terrastegels, zandsteen en betonklinkers
- Aan te brengen in één laag

Eigenschappen

Uitzicht	Witte crème
Densiteit	0.8 g/cm ³
Verpakking	5 liter plastic emmer
Verbruik	Tot 3.5 m ² per liter op zandsteen ^[2]
Levensduur	10+ jaren ^[1]
Opslag	Bewaar in een droge, goed verluchte ruimte in gesloten verpakking. Bescherm tegen vorst.
Shelf Life	12 maanden

Toepassing

Vorbereiding

Tegels en klinkers moeten zuiver en droog zijn voor het aanbrengen. Voegzand moet droog en gecompacteerd zijn.



Vorbereiding van het oppervlak:

1. Reinig met **Roxil Wood & Patio Cleaner** overeenkomstig de instructies.
2. Borstel of schuur het oppervlak grondig om alle losse delen te verwijderen. Laat minstens 24 uur drogen voor het aanbrengen van **Roxil Patio Cream**.

Testoppervlak

Roxil Patio Cream werd geformuleerd om kleurloos te zijn na uitharding. Op sommige materialen kan een lichte verdonkering optreden. Deze verdwijnt doorgaans metertijd. Toch is het aan te bevelen om een klein testoppervlak te behandelen voor men de volledige **Roxil Patio Cream** behandeling aanvat.

Applicatie

Draag beschermende kledij (inclusief handschoenen). Vermijd zo veel mogelijk het contact met grassen en planten.

Roxil Patio Cream wordt best aangebracht met de rol. Soms is gebruik van een verfkwast aangewezen, zeker bij onregelmatige oppervlakken. Het is belangrijk om de crème niet te dun uit te smeren. **Roxil Patio Cream** wordt aangebracht in één enkele laag.

Bij plotse regen tijdens het aanbrengen: bescherm de reeds behandelde oppervlakken tegen de regen met een vel plastic.

Van zodra de crème is aangebracht begint deze diep in het behandelde materiaal te dringen.

^[1] Gebaseerd op geaccelereerde 'QUV aging' en goed onderhoud (zie sectie Onderhoud). Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de behandeling. Het initieel pelen van waterdruppels (lotuseffect) kan met de tijd verdwijnen, maar de hydrofobe eigenschappen blijven +/- 10 jaar behouden.

^[2] Het verbruik varieert afhankelijk van de porositeit van het te behandelen oppervlak.

De witte waas onmiddellijk na aanbrengen maakt het eenvoudig om de reeds behandelde delen te onderscheiden. Na één uur in de zomer en 2 tot 3 uren in de winter wordt de crèmelaag doorschijnend. **Roxil Patio Cream** zal vervolgens een 'nat' uitzicht hebben voor een periode van 4 tot 8 uren, waarna het oppervlak regenbestendig is. Het materiaal zal volledig droog zijn na 24 tot 36 uren.

Reinig de gebruikte borstels en rollen met water.

Onderhoud

Roxil Patio Cream beschermt de oppervlakken tegen weersinvloeden en aangroei van algen en mossen. Soms kan een oppervlakkige lichte groenaanslag ontstaan, welke makkelijk kan worden verwijderd door het oppervlak jaarlijks zacht te reinigen met **Roxil Wood & Patio Cleaner**.

Overige Informatie

Bewaar buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Hou mensen en dieren weg van de behandelde oppervlakken tot na complete droging van het product. Voor volledige veiligheids- en gezondheidsinformatie raadpleeg het veiligheidsblad (MSDS), verkrijgbaar op aanvraag. Lees steeds het etiket.

Roxil Patio Cream wordt geproduceerd overeenkomstig ISO 9001 and ISO 14001 kwaliteits- en milieunormen.

Roxil Patio Cream is ongevaarlijk voor het milieu.

Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of enig ander procedé wordt gebruikt. Dit productblad vervangt alle voorgaande versies.



Verdeeld door
SB Solutions BVBA
Drie Sleutelsstraat 74
B-9300 Aalst - Belgium

T: +32 53 41 70 13
F: +32 53 41 70 12

E: info@sbsolutions.eu

www.sbsolutions.eu