

KefaSeal

Technisch blad

Productbeschrijving:

KefaSeal is een grondeerlaag, gebaseerd op acryl-copolymeer met heel goede wetting-eigenschappen.

Toepassingsgebieden:

KefaSeal wordt gebruikt als grondeerlaag voor KefaRid op sterk absorberende ondergronden. KefaSeal dringt diep in het substraat en fixeert eventueel instabiele partikels.

Vorbereiding:

De ondergrond moet vrij zijn van roet, olie, vetten, stof enz.

Beschimmelde oppervlakken vooraf reinigen met KefaWash.

Aanbevolen materieel:

- Lagedrukspuit of vernevelaar
- Plafondkwast
- Verfrol

Technische data:

Specifiek gewicht	1.01
Droge massa	> 13.0 % (en volume)
Viscositeit	500 mPas (à 23°C)
Praktisch verbruik	100 – 350 ml / m ²
Droogtijd	1 à 2 uur (bij 20°C, 65% RV)
Reiniging	Water
Verdunnen	Water
Kleur	transparant
Vlampunt	niet ontvlambaar
Gevarenklasse	niet gevaarlijk
VOC gehalte	11 g/L
Opslag	Vorstvrij bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht. Shelf-life +/- 5 jaar.

Fabrikant:

KEFA System GmbH
D-10965 Berlin
www.kefasystem.com

Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of enig ander procedé wordt gebruikt. De variatie aan producten en materialen laat ons niet toe alles uit te testen. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit. Dit productblad vervangt alle voorgaande versies.

11.2014